



Rajgród, dnia 13.06.2013 r.

IU.041.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: wykonania robót budowlanych związanych z realizacją operacji pn.: „**Budowa parkingu w Rajgrodzie**”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Na podstawie §5 ust. 6 i 8 Zarządzenia Nr 68/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych przy budowie parkingu w Rajgrodzie. Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy parkingu w Rajgrodzie na działkach ewid. nr 1018/3 i 1018/4 (obręb geodezyjny nr 1).

Nieruchomość, na której planowana jest budowa parkingu jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15 kwietnia 1988 r. o wpisie do rejestru zabytków historycznego układu przestrzennego miasta Rajgród. Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych. Ochrona zabytkowego układu urbanistycznego polega m.in. na stworzeniu warunków prawnych i organizacyjnych umożliwiających jego trwałe zachowanie i zagospodarowanie oraz na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.

Część opisowa projektu budowlanego, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Z pełną dokumentacją techniczną można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pok. nr 18.

Zakres rzeczowy robót budowlanych ujęty jest w przedmiarze robót. Obejmuje on budowę parkingu na 10 stanowisk postojowych.

Roboty budowlane będą polegały na rozbiórce nawierzchni betonowej, krawężnika i chodnika, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu chodnika z kostki brukowej szarej oraz na wykonaniu nawierzchni parkingu i wjazdu z kostki brukowej szarej.

Przekroje normalne:

Na parkingu w km 0+000÷0+032

- a) szerokość parkingu od 12 m do 19,2 m
- b) spadki poprzeczne nawierzchni na parkingu od 0,5% do 5%

- c) szerokość chodnika przy budynku 0,95 m,
- d) spadek poprzeczny chodnika 2% w stronę parkingu

Wjazd na parking w km 0+000÷0+013,3

- a) szerokość jezdni 5 m
- b) spadki poprzeczne jezdni
 - ▲ w km 0+000÷0+004 jednostronny 1,5% w lewo
 - ▲ w km 0+004÷0+013,3 przejście z jednostronnego w lewo na jednostronny 0,5% w prawo
- c) szerokość chodnika prawostronnego 0,55 m,
- d) spadek poprzeczny chodnika 2% w stronę jezdni

Konstrukcja i technologia nawierzchni

- na wjeździe w km 0+000÷0+004 dla kategorii ruchu KR-1:
 - ▲ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm,
 - ▲ podsypka cementowo – piaskowa o grubości 4 cm,
 - ▲ wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym,
 - ▲ istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 25 cm
- na parkingu i wjeździe w km 0+004÷0+013,3 dla kategorii ruchu KR-1:
 - ▲ nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm,
 - ▲ podsypka cementowo – piaskowa o grubości 4 cm,
 - ▲ górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm.

Projektowane chodniki po prawej stronie wjazdu od strony budynku w km 0+004÷0+013,3 o szerokości 0,55 m z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Chodnik o strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej B-10 z oporem, a od strony posesji elewacją budynku. Z uwagi na duży spadek podłużny wjazdu chodnik będzie stopniowany tak, aby spadek podłużny na chodniku wynosił 3%. Założono 6 stopni o długości 200 cm i wysokości 10 cm. Zaprojektowano chodnik na parkingu od strony budynku o szerokości 0,95 m z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Chodnik od strony parkingu będzie obramowany krawężnikiem betonowym o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej B-10 z oporem, a od strony posesji elewacją budynku.

Parking zaprojektowano na 10 stanowisk postojowych z zachowaniem dróg manewrowych do cofania i zawracania. Obrys stanowisk postojowych wykonany zostanie kostką brukową betonową brązową na szerokość 10 cm.

Parametry stanowisk postojowych przy chodniku:

- ▲ parkowanie prostopadłe,
- ▲ głębokość stanowiska postojowego 4,5 m,
- ▲ ilość stanowisk postojowych na samochody osobowe – 5 szt. o szerokości 2,5 m.

Parametry stanowisk postojowych przy budynku gospodarczym:

- ▲ parkowanie pod kątem 85°,
- ▲ głębokość stanowiska postojowego 4,8 m,
- ▲ ilość stanowisk postojowych na samochody osobowe – 3 szt. o szerokości 2,5 m,

Parametry stanowisk postojowych na końcu parkingu:

- ▲ parkowanie prostopadłe,
- ▲ głębokość stanowiska postojowego 4,8 m,
- ▲ ilość stanowisk postojowych na samochody osobowe – 1 szt. o szerokości 2,5 m,
- ▲ ilość stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych – 1 szt. o szerokości 4 m.

Wjazd na parking od ulicy Warszawskiej będzie miał szerokość 5 m i nawierzchnię z kostki brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm. Wjazd po stronie lewej będzie wykonany do granicy pasa drogowego, a po stronie prawej będzie obramowany krawężnikiem betonowym 30x15 cm na ławie z betonu B-10 z oporem.

Na całej powierzchni parkingu i wjazdu zachowano powierzchniowy spływ wód opadowych z odprowadzeniem poza parking. Na nawierzchni parkingu zaprojektowano spadki poprzeczne powyżej 0,5% w celu poprawienia odwodnienia.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **nieprzekraczalnie do dnia 31 lipca 2013 r.**

4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, powinna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz podatek VAT. **Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.**

W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz wartość brutto oferty.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy na budowę parkingu w Rajgrodzie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty nie ujęte w odrębnych pozycjach w przedmiarze robót.

Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewnia organizację oraz likwidację zaplecza budowy, a także dostawę wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonywania prac.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 11 na I piętrze) – osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21 czerwca 2013 r. (piątek) do godz. 12:00.**

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem należy umieścić w szczelnie zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta na budowę parkingu w Rajgrodzie”.

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć:

- Wypełniony kosztorys ofertowy na budowę parkingu w Rajgrodzie według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
- Wypełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz kserokopię niezbędnych uprawnień kierownika budowy w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, (Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej).
- Wypełniony wykaz wykonanych robót według zał. nr 4 (co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej min. 550,00 m² w ciągu ostatnich 3 lat).

7. INFORMACJE DODATKOWE

- a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych, I gatunku, posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie

- b) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty,
- c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót zgodnie z wymogami przepisów BHP,
- d) Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia terenu robót, w tym wywiezienia gruzu i innych pozostałości.

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Edyta Lipowska, Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pokój nr 18, tel. (86) 272 19 57, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00,
e-mail: edyta.lipowska@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl

9. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1 formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 3 wykaz osób
- Załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót
- Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna

Burmistrz Rajgrodu
/-/ Czesław Karpiński