

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Rurociągi i zbiorniki			
1 KSNR 1	1	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi	m ³		
d.1 0207-02		o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m ³ w gr.kat. III (wykop pod kanał ścieków surowych i oczyszczonych)	m ³	4.800	
		(0.6*0.8)*10			
				RAZEM	4.800
2 KSNR 1	2	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod bioreaktor)	m ³		
d.1 0205-02		7*1	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
3 KSNR 1	3	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod przepompownię ścieków)	m ³		
d.1 0205-02		2*1	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4 KSNR 1	4	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV (wykop pod studnię chłonną)	m ³		
d.1 0205-02		7*1	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
5 KSNR 4	5	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni)	m ³		
d.1 1301-03		1*0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
6 KSNR 4	6	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokół bioreaktora oczyszczalni)	m ³		
d.1 1301-02		1*0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
7 KSNR 4	7	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki przepompowni)	m ³		
d.1 1301-03		1*0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8 KSNR 4	8	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm (obsypka rur kanalizacyjnych)	m ³		
d.1 1301-02		10*0.6*0.15	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
9 KNR 4-02	9	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
d.1 0212-05		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNNR 1	10	Wykonanie złoża filtracyjnego z kamienia płukanego 16-32mm (złożę filtracyjne w studni chłonnej)	m ³		
d.1 0412-01		5*1	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
11 KSNR 1	11	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1 0210-02		9.04	m ³	9.040	
				RAZEM	9.040
12 KNR 2-01	12	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m ³		
d.1 0415-01		13.64	m ³	13.640	
				RAZEM	13.640
13 KNR 2-15	13	Bioreaktor oczyszczalni ścieków O1 typoszeregu BIOTIC o przepustowości dobowej 0,9 m ³ /dobę. Oczyszczalnia w technologii osadu czynnego, znakowana znakiem CE, wykonana z polietylenu, trójkomorowa.	szt.		
d.1 0508-04		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 KNR 2-15	14	Przepompownia ścieków oczyszczonych (kompletna). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompą do ścieku oczyszczonego o wolnym przełocie min. 10mm wykonaną ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,25kW,	szt.		
d.1 0508-02		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 KNNR 4	15	Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, wyniesiona min. 70 cm powyżej poziomu terenu. ANALOGIA	stud.		
d.1 1413-01		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 11	16	Położenie geowłókniny w studni chłonnej - analogia.	m ²		
d.1 0701-05		14*1	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 4 d.1 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - kanał ścieków surowych i oczyszczonych 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNNR 4 d.1 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm (wentylacja studni chłonnej, studzienek rozdzielczych, itp) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 4 d.1 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, ANALOGIA 4*1	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 4 d.1 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, ANALOGIA 2*1	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 4 d.1 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty elektryczne			
22	KNR 4-01 d.2 0333-12	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.2 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV (0.7*0.3)*10	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNNR 5 d.2 0707-02 analogia	Układanie kabli YKY 3x1,5 mm o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, oznaczenie folią zabezpieczającą 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR 5 d.2 0715-02 analogia	Układanie kabli YKY 3x1,5 mm o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowach lub na estakadach w rurkach ochronnych fi 19 mm z mocowaniem 5.25	m		
			m	5.250	
				RAZEM	5.250
26	KNNR 5 d.2 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 0.7*0.3*10	m ³		
			m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
27	KNNR 5 d.2 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (2)*1	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 5- d.2 08 0310-01	Montaż wtyczek przenośnych sieciowych 250V 2-bieg. 10A/1.5mm ² (2)*1	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty inne			
29	Wycena in- d.3 dywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000