

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamówienia : Remont ulicy Jaćwieskiej
i Zabielskiego w Rajgrodzie**

**Wspólny słownik zamówień (CPV) – 45100000-8; 45233000-9;
45233220-7**

**Lokalizacja : odcinek I w km 0+000÷0+390
i odcinek II w km 0+190÷0+280**

Inwestor : Gmina Rajgród

Opracował :


mgr inż. Andrzej Kozłowski
ul. ...
...
...
...
...

SPIS ZAWARTOŚCI:

- 1. Tabela przedmiaru robót**
- 2. Spis działów przedmiaru**
- 3. Kosztorys ofertowy**

Grajewo, 09 lipiec 2014r.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
na remont ulicy Jaćwieskiej i Zabielskiego w Rajgrodzie

L.p.	SST Poz. katalogu	Opis	J.m.	Ilość robót	
				Poszcz.	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	D.01.01.01-01 KNNR-1 0111/0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, - odcinek I w km 0+000÷0+390 - odcinek II w km 0+190÷0+280	km km	0,39 0,09	0,48
NAWIERZCHNIA					
2.	D.05.03.11-01 Kalkulacja zakładowa 2006/0300	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość frezowania do 3cm, urobek na wyrównanie nawierzchni - na ulicy Jaćwieskiej 390m*1m*2str. - na ulicy Zabielskiego 90m*1m*2str.	m ² m ²	780 180	960
3.	D.05.03.05-27 0309/0205 0309/0701	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm - jezdnia na ulicy Jaćwieskiej 8m*(11m+6m)*0,5+14m*6m+20m*(6m+11m)*0,5+6m*11m+16m*(12m+5m)*0,5+323m*5m+3m*(5m+7m)*0,5 - na odcinku I zatoka w km 0+018 po stronie prawej 29m*4,5m - skrzyżowanie odcinka I z drogą dojazdową w km 0+212 po stronie lewej oraz skrzyżowanie z ulicą Powstańców w km 0+304 po stronie lewej 2m*(9m+6m)*0,5+3m*(12m+8m)*0,5 - jezdnia na ulicy Zabielskiego 47m*6m+24m*(6m+9m)*0,5+11m*9m+8m*(9m+8m)*0,5 - na odcinku II zatoka w km 0+246 po stronie prawej 18,5m*5m - skrzyżowanie odcinka II z drogą dojazdową w km 0+227 po stronie prawej 2m*(11m+8m)*0,5	m ² m ² m ² m ² m ²	2157 130,5 45 629 92,5 19	3073
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.	D.06.01.10-10 KNNR-1 0201/0701 0208/0201 0311/0100 0409/0302	Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu i zagęszczeniem walcem ogumionym - na odcinku I po stronie lewej (390m-9m-12m-5m*8szt.)*0,5m*0,04m - na odcinku II w km 0+256÷0+280 po stronie lewej 24m*0,5m*0,04m	m ³ m ³	6,6 0,5	7,1

INNE ROBOTY

- | | | | | | |
|----|---------------|--|------|----|----|
| 5. | D.10.01.05-02 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, | | | |
| | KNNR-6 | nadbudowa wykonana betonem | | | |
| | 1305/0300 | - studzienki kanalizacji sanitarnej na ulicy | | | |
| | | Jaćwieskiej | szt. | 12 | |
| | | - studzienki kanalizacji sanitarnej na ulicy | | | |
| | | Zabielskiego | szt. | 3 | 15 |

Sporządził :

100-443887-100