

## Załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia, który zamierza dostarczyć Wykonawca

.....  
 .....  
 .....

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON \*

### Opis przedmiotu zamówienia, który zamierza dostarczyć Wykonawca

Oferuję dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w pkt 3 SIWZ, w szczególności spełniający następujące wymagania:

	Wymagania minimalne Zamawiającego	Spełnianie wymagań - oferta Wykonawcy**
<b>Parametry techniczne ciągnika</b>		
Rok produkcji	nie wcześniej niż - 2013	
Fabrycznie nowy	TAK	
Silnik DIESEL turbodoładowany	TAK	
Przedział mocy silnika	od 110 kW do 121kW	
Liczba cylindrów	Min. 4	
Sprzęgło hydrauliczne wielotarczowe mokre	TAK	
Skrzynia biegów synchronizowana – zmiana kierunku jazdy dźwignią rewersu	TAK	
Blokada mechanizmów różnicowych	TAK	
Funkcja zmiany półbiegu pod obciążeniem	TAK	
Wydajność pompy hydraulicznej	Min. – 80 l/min.	
Hydraulika zewnętrzna tył	Min. – 4 szybkozłączka	
Tylny podnośnik TUZ kat. II z hakami i ciąglem głównym	TAK	
Udźwig podnośnika tylnego	Min. – 5500 kg	
Możliwość sterowania podnośnikiem tylnym z zewnątrz ciągnika	TAK	
Napęd 4x4	TAK	
Niezależna pompa układu kierowniczego	TAK	
Ogumienie przód	Min. – 420 R 24	
Ogumienie tył	Min. – 520 R 38	
Zaczep górny regulowany	TAK	
Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych	TAK	

Kabina: ogrzewana, z lusterkami bocznymi, oświetleniem wewnętrznym i klimatyzacją	TAK	
Siedzenie kierowcy regulowane z pasami bezpieczeństwa i amortyzacją	TAK	
Tablica rozdzielcza cyfrowa	TAK	
Ilość miejsc w kabinie 2 (zgodnie z homologacją pojazdu)	TAK	
Tylny WOM dwuzakresowy	Min. wydajność – 540/540/1000 obr/min	
Hamulce hydrauliczne tarczowe mokre na przód i tył ciągnika	TAK	
Instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep jedno i dwuobwodowa oraz elektryczna	TAK	
Oświetlenie robocze przód i tył ciągnika	TAK	
Światło pulsacyjne pomarańczowe tzw. „kogut” zamontowane na dachu kabiny,	Min. – 1	
Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy	TAK	
Zbiornik paliwa	Min. – 175 litrów	
Wycieraczki przedniej i tylnej szyby	TAK	
Przedni TUZ kat. II	TAK	
Hydraulika zewnętrzna przód	Min. – 2 szybkozłącza	
Udźwig przedniego TUZ - a	Min. – 2000 kg	
Wałek WOM zlokalizowany z przodu ciągnika o mocy 1000 obr/min	TAK	
<b>Parametry techniczne wozu asenizacyjnego</b>		
Fabrycznie nowa (wyprodukowano nie wcześniej niż w 2014r.)	TAK	
Przystosowany do współpracy z ciągnikiem rolniczym wyposażonym w dolny zaczep transportowy	TAK	
Pojemność 4 000 litrów	TAK	
Zbiornik stalowy ocynkowany	TAK	
Zestaw kołowy - jednoosiowy	TAK	

Pneumatyczny układ hamulcowy	TAK	
Komplet węży elastycznych z łącznikami	TAK	
Ręczny hamulec awaryjny/postojowy	TAK	
Mechaniczna stopa lub koło podporowe	TAK	
Kompresor napędzany wałkiem przekładnika mocy z ciągnika	Min. – 4000 l/min. (przepływowość powietrza)	
Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy	TAK	
Wskaźnik napełnienia baczki	TAK	
Wąż ssawny z koszem	Min. długość węża - 6 m	
Uchwyty na węże ssawne	TAK	
Błotniki	TAK	
Główna zasuwa spustowa sterowana hydraulicznie i ssawna, zakończona łącznikiem do mocowania węża	TAK	
Wałek przekładnika mocy WOM, kompatybilny z oferowanym ciągnikiem	TAK	
Tyłny wąż o średnicy min. – 500 mm	TAK	
Instalacja elektryczno-oświetleniowa	TAK	
Manowakuometr	TAK	
Pływakowy zawór regulujący umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika	TAK	

*\*\* Kolumnę 3 tabeli wypełnia Wykonawca stosując słowa „TAK” lub „NIE”, a w przypadku parametrów, gdzie określono min. i max., należy podać oferowane parametry.*

.....  
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

\* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców